

## LT06 PALO

TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT

DESIGN: MICHAEL RAASCH, 2014

LÄNGE / LENGTH

220 MM (8 5/8 INCH)

BREITE / WIDTH

220 MM (8 5/8 INCH)

HÖHE / HEIGHT

500 MM (19 5/8 INCH)

MATERIAL, OBERFLÄCHEN / MATERIAL, FINISH



ALUMINIUM, STAHL, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /  
ALUMINIUM, STEEL, SIGNAL WHITE POWDER COATED



ALUMINIUM, STAHL, TIEFSCHWARZ PULVERBESCHICHTET /  
ALUMINIUM, STEEL, JET BLACK POWDER COATED



MARMOR, BIANCO CARRARA /  
MARBLE, BIANCO CARRARA



MARMOR, NERO MARQUINA /  
MARBLE, NERO MARQUINA

Montageort: Innenraum

Montageart: Stecker

Gehäusematerial: Stahl, Aluminium, pulverbeschichtet; Marmor, geölt  
Schutzart nach DIN 40050: IP30

Schutzklasse: 2

Gesamtgewicht: Stahl, Aluminium 3,5 kg;

Stahl, Aluminium, Marmor 5,5 kg

Diffusor: Ja

Lichtverteilung: Direkt nach unten

Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz

EVG: 24 V

Schalter, Dimmer: Handschalter, dimmbar über Handschalter

Kabel: PVC, Länge 2600 mm, Schalter 700/1900 mm

Kabelfarbe: Korrespondiert mit Farbe der Leuchte (weiß; schwarz)

Fassungstyp: Keine Fassung

Leuchtmittel: LED festmontiert

Leistung: 2 x 4 W

Lichtstärke: 636 lm

Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß

Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)

Energieeffizienzklasse: A+

Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior

Installation type: Plug

Enclosure material: Steel, aluminium, powder-coated; marble, oiled  
In accordance with DIN 40050: IP30

Appliance class: 2

Weight: Steel, aluminium 3,5 kg;

steel, aluminium, marble 5,5 kg

Diffuser: Yes

Light distribution: Direct downwards

Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz

ECG: 24 V

Switch, Dimmer: Manual switch, dimmable through manual switch

Cable: PVC, length 2600 mm, switch 700/1900 mm

Colour of cable: Corresponding to colour of the light (white; black)

Socket: No socket

Light source: LED permanently fitted

Power: 2 x 4 W

Luminous flux: 636 lm

Colour temperature: 2700 K, warm white

Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)

Energy efficiency index: A+

Life span: 30.000 hours

Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /

Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.

