

**LT03 SEAMTHREE**  
 WANDLEUCHTE / WALL LIGHT  
 DESIGN: MARK HOLMES, 2014

| LÄNGE / LENGTH      | BREITE / WIDTH     | HÖHE / HEIGHT       |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 200 MM (7 7/8 INCH) | 70 MM (2 7/8 INCH) | 200 MM (7 7/8 INCH) |

MATERIAL, OBERFLÄCHEN / MATERIAL, FINISH



ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /  
 ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED



ALUMINIUM, SCHWEFELGELB PULVERBESCHICHTET /  
 ALUMINIUM, SULFUR YELLOW POWDER-COATED



ALUMINIUM, POLIERT, VERMESSINGT /  
 ALUMINIUM, POLISHED, BRASS-PLATED

SONDERFARBEN GEGEN AUFFREIS ERHÄLTICH / CUSTOM COLOURS AVAILABLE WITH SURCHARGE

Montageort: Innenraum  
 Montageart: Aufputz  
 Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet  
 Schutzart nach DIN 40050: IP20  
 Schutzklasse: 2  
 Gesamtgewicht: Aluminium 1,5 kg  
 Diffusor: Nein  
 Lichtverteilung: Indirekt, symmetrisch  
 Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz  
 EVG: 16– 24 V  
 Schalter, Dimmer: Wandschalter, dimmbar über externen  
 Wandschalter, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt  
 Kabel: Kein Kabel  
 Fassungstyp: Keine Fassung  
 Leuchtmittel: LED festmontiert  
 Leistung: 2 x 4 W  
 Lichtstärke: 636 lm  
 Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß  
 Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)  
 Energieeffizienzklasse: A+  
 Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior  
 Installation type: Exposed fitting  
 Enclosure material: Aluminium, powder-coated  
 In accordance with DIN 40050: IP20  
 Appliance class: 2  
 Weight: Aluminium 1,5 kg  
 Diffuser: No  
 Light distribution: Indirect, symmetrical  
 Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz  
 ECG: 16– 24 V  
 Switch, Dimmer: Wall-mounted switch, dimmable through external  
 wall-mounted switch, trailing edge, leading edge  
 Cable: No cable  
 Socket: No socket  
 Light source: LED permanently fitted  
 Power: 2 x 4 W  
 Luminous flux: 636 lm/m  
 Colour temperature: 2700 K, warm white  
 Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)  
 Energy efficiency index: A+  
 Life span: 30.000 hours

Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /

Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.

