



## STOEL

### ZITTING

#### **Constructie**

Zittingplaat van 8mm lichtgewicht populieren multiplex

#### **Schuim**

Een basis van HR schuim met een soortelijk gewicht van 45kg/m<sup>3</sup> met een zachte topping van HR schuim (soortelijk gewicht 35kg/m<sup>3</sup>). De zitting wordt voorzien van 100 grams dacron.

### ROMP

#### **Constructie**

Metalen romp van o.a. 16mm buis en 15x15mm koker. zittingplaat van 8mm lichtgewicht populieren multiplex

#### **Schuim**

Gevormschuimd. HR-schuim met een soortelijk gewicht van +/- 60kg/m<sup>3</sup>. De romp wordt voorzien van 100 grams dacron.

### STOFFERING

De VICO is zowel in leer als stof verkrijgbaar.

## ONDERSTEL

### 1. HOUTEN VIERPOOT

#### **Uitvoeringen**

- Notenhout matgelakt
- Eiken blank mat gelakt
- Eiken wit geolied
- Eiken zwart carbon gebeitst

#### **Pootdoppen**

Wagner Quickclick® voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

### 2. METALEN SLEDE

(van 12mm stalen staf)

#### **Uitvoeringen**

- Matzwart gepoedercoat
- Mat verchromd

#### **Pootdoppen**

Zwart kunststof glijdop voorzien van vilt.

## CHAIR

### SEAT

#### **Construction**

seating plate made of 8mm lightweight poplar plywood

#### **Foam**

A base of HR foam with a specific weight of 45 kg/m<sup>3</sup> with a soft topping of HR foam (specific weight of 35 kg/m<sup>3</sup>). The seat is supplied with 100 grams dacron.

### MAIN STRUCTURE

#### **Construction**

Metal body of 16mm tube and 15x15mm shaft. Seat plate made of 8mm lightweight poplar plywood

#### **Foam**

Molded foam. HR foam with a specific weight of +/- 60 kg/m<sup>3</sup>. The body is supplied with 100 grams dacron.

### UPHOLSTERY

The VICO is available with leather and fabric upholstery.

## BASE FRAME

### 1. WOODEN 4 LEG

#### **Versions**

- Walnut matt lacquered
- Oak blank matt laquered
- Oak white oiled
- Oak black carbon stained

#### **Foot caps**

Wagner Quickclick® with felt or smooth (hyper) insert.

### 2. METAL SLED BASE

(12 mm metal staff)

#### **Versions:**

- Matt black powder coated
- Matt chrome-plated

#### **Foot caps**

Black plastic glide cap with felt.

## STUHL

### SITZ

#### **Aufbau**

Sitzplatte aus 8mm leichtem Pappelsperholz

#### **Schaum**

Eine Basis aus HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von 45 kg/m<sup>3</sup> mit einer weichen Schicht aus HR-Schaum (spezifisches Gewicht von 35 kg/m<sup>3</sup>). Der Sitz wird mit 100 Gramm Dacron geliefert.

### KORPUS

#### **Aufbau**

Metallkörper aus 16 mm Rohr und 15x15 mm Rohr. Sitzplatte aus 8mm leichtem Pappelsperholz.

#### **Schaum**

Formschaum. HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von +/- 60 kg/m<sup>3</sup>. Korpus wird mit 100 Gramm Dacron geliefert.

### POLSTERUNG

Der VICO ist sowohl in Leder als auch in Stoff erhältlich.

## UNTERGESTELL

### 1. 4 FÜSSE (holz)

#### **Ausführungen:**

- Walnuss matt lackiert
- Eiche matt weiß lackiert
- Eiche weiß geölt
- Eiche carbon gebeitst

#### **Gleiter**

Wagner Quickclick® mit Filz- oder Glatteinlage.

### 2. KUFENGESTELL

(aus 12mm Stahlstab)

#### **Ausführungen:**

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- matt verchromt

#### **Gleiter**

Schwarze Kunststoffgleitkappe mit Filz.

### 3. ALUMINIUM DRAAIVOET *Uitvoeringen*

- Matzwart gepoedercoat
- Hoogglans gepolijst

#### **Pootdoppen**

Kunststof dop voorzien van vilt of gladde kunststof onderkant.

### 4. ALUMINIUM DRAAIVOET MET WIELEN *Uitvoeringen*

- Matzwart gepoedercoat
- hoogglans gepolijst

#### **Wielen**

Harde of zachte wielen.

### 5. METALEN 4-POOT (18mm buis)

#### **Uitvoeringen**

- Matzwart gepoedercoat
- messing mat

#### **Pootdoppen**

Wagner Quickclick® voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

#### **WETGEVING**

Populieren multiplex:  
ASTC approved  
Schuim (optioneel):  
BS 5852, part 1  
TB 117-2013, zonder  
brandvertragers.

### 3. ALUMINUM SWIVEL BASE *Versions*

- Matt black powder coated
- High-gloss polished

#### **Foot caps**

Plastic cap with felt or smooth plastic bottom.

### 4. ALUMINUM SWIVEL BASE WITH WHEELS *Versions*

- Matt black powder coated
- High-gloss polished

#### **Wheels**

Hard or soft wheels.

### 5. METAL 4-LEG (18mm tube)

#### **Styles**

- Matt black powder coated
- Brass

#### **Foot caps**

Wagner Quickclick® with felt or smooth (hyper) insert.

#### **LEGISLATION**

Poplar plywood:  
ASTC approved  
Foam (optional):  
BS 5852, part 1  
TB 117-2013, without  
fire retardants.

### 3. DREHFUSS ALUMINIUM *Ausführungen*

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- hochglanzpoliert

#### **Gleiter**

Kunststoffkappe mit Filz- oder glattem Kunststoffboden.

### 4. SCHWENKFUSS AUS ALUMINIUM MIT ROLLEN *Ausführungen*

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- hochglanzpoliert

#### **Rollen**

Harte oder weiche Rollen.

### 5. METALL 4-BEIN (18mm Rohr)

#### **Ausführungen**

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- Messing matt

#### **Gleiter**

Wagner Quickclick® mit Filz- oder Glatteinlage.

#### **GESETZGEBUNG**

Pappelsperrholz:  
ASTC genehmigt  
Schaum (optional):  
BS 5852, Teil 1  
TB 117-2013, ohne  
Flammschutzmittel.

# VICO

Geert Koster 2019

